



ПАСПОРТ № 1384

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

СТБ 1658-2015

Марка: ДТ-Л-К4, сорт С

Дата изготовления: 21.06.2016

Номер резервуара: 453 Масса нетто: 7820 тонн

Регистрационный номер пробы: 31957 Номер партии: 1384

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	51,0	51,2	СТБ ИСО 5165-2002
2	Цетановый индекс, не менее	46,0	53,0	СТБ ИСО 4264-2003
3	Плотность при 15°C, кг/м ³	820,0 - 845,0	827,6	СТБ ИСО 12185-2007
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8,0	3,6	ГОСТ EN 12916-2012
5	Содержание серы, мг/кг, не более	50,0	46,6	СТБ ИСО 20846-2005
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, выше	55	61,5	СТБ ИСО 2719-2002
7	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	0,30	0,01	ГОСТ ISO 10370-2015
8	Массовая доля золы, %, не более	0,01	0,0010	СТБ ИСО 6245-2003
9	Содержание воды, мг/кг, не более	200	32	СТБ ИСО 12937-2003
10	Содержание механических примесей, мг/кг, не более	24	6,1	СТБ EN 12662-2010
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), класс	класс 1	класс 1	СТБ ИСО 2160-2003
12	Стойкость к окислению, г/м ³ , не более	25	9	СТБ ИСО 12205-2003
13	Смазывающая способность: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°C, мкм, не более	460	414	ГОСТ ISO 12156-1-2012
14	Вязкость при 40°C, мм ² /с	2,00 - 4,50	2,405	СТБ ИСО 3104-2003
15	Фракционный состав: - при 250°C перегоняется, % (об.), менее	65	43,4	ГОСТ ISO 3405-2013
	- при 350°C перегоняется, % (об.), не менее	85	97,0	
	- при 95% (об.) перегоняется при температуре, °C, не выше	360,0	342,1	
16	Предельная температура фильтруемости (CFPP), °C, не выше	-5	-9	ГОСТ EN 116-2013

Заключение: продукт соответствует требованиям СТБ 1658-2015

При производстве дизельного топлива эфиры жирных кислот не используются.

Гарантийный срок хранения - 1 год.

Химик

ШУШПАННАЯ Л. С.

Дата выдачи паспорта: 21.06.2016

